

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

عائلة المنتج

العزل المائي وسد
الفواصل
MCT

MC-Poly Seal Primer

برايمر للأسطح المسامية مع مواد ملء الفواصل

برايمر بوليمري أحادي المكون منخفض اللزوجة لتحسين التصاق مواد
ملء الفواصل بالخرسانة والخشب والحجر والأسطح المسامية المشابهة.

الاستهلاك	الكثافة عند 25°C	العبوات	مدة الصلاحية
2 - 4% من مادة الفصل / 8 - 10 م ² /كجم	0.97 جم/سم ³	20 · 5 · 1 كجم	12 شهرًا

الوصف

MC-Poly Seal Primer مادة بوليمرية أحادية المكون
منخفضة اللزوجة تستخدم كبرايمر قبل مواد ملء الفواصل.

مجالات الاستخدام

- تستخدم مع معظم الأسطح المسامية مثل الخرسانة
والخشب والحجر لتحسين التصاق مانع التسرب
بالسطح.
- مخصصة للاستخدام مع مواد الفواصل المتوافقة، ويذكر
المصدر استخدامها مع MC-Poly Seal و MC-Poly
Seal 2.

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Poly Seal Primer

برايمر للأسطح المسامية مع مواد ملء الفواصل

المزايا

- نفاذية جيدة داخل مسام السطح.
- تحسن التصاق مادة ملء الفواصل بالسطح المجهز.
- تساعد على ملء المسام وتقوية الطبقات السطحية الضعيفة.
- تساعد على تقليل انتقال الرطوبة الشعرية عبر السطح وفق المصدر.

المواصفات الفنية

اللون / المظهر	محلول لزج أصفر فاتح
الكثافة عند 25°C	0.97 جم/سم ³
درجة حرارة التشغيل	5 - 45°C
الاستهلاك	من كمية مادة 4% - 2% ملء الفواصل؛ 8 - 10 م ² /كجم بحسب مسامية السطح
مدة الصلاحية	شهرًا 12
العبوات	كجم 20 · 5 · 1

نشرة بيانات فنية

الإصدار 2.0

تاريخ الإصدار 04 أكتوبر 2026

الحالة النسخة الحالية



Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

بيانات MCT الفنية

MC-Poly Seal Primer

برايمر للأسطح المسامية مع مواد ملء الفواصل

طريقة التطبيق

- يجب أن يكون الفاصل نظيفًا وجافًا تمامًا.
- يطبق البرايمر بالفرشاة أو الرش على جانبي الفاصل فقط.
- تطبق مادة ملء الفواصل بعد جفاف البرايمر؛ يذكر المصدر حدًا أدنى نحو ساعة وحدًا أقصى نحو 24 ساعة.

احتياطات السلامة

- يجب توفير تهوية كافية.
- يحفظ بعيدًا عن الشرر ومصادر اللهب.
- يجب منع ملامسة المادة للعينين والجلد.

التخزين والتعبئة

مدة الصلاحية 12 شهرًا. العبوات: 1 و 5 و 20 كجم.



تحقق من النسخة الحالية

<https://mc.com.eg/tds/poly-seal-primer>

Master Chemicals Technology

القاهرة، مصر mc.com.eg